

この小節は、お申込パターンが『他業者様または弊社でご利用中のサーバーを移行す る』場合の方向けとなっています。

サーバー切替を行うに際し、現在ご利用中のメールサーバー(現メールサーバー)への接続方法を事前に 変更する必要があります。ここでは、よく使われるメーラーを使用した場合の設定方法をご案内しています。 お手元に、現在ご利用中のサーバーのアカウント情報が記載されている書面等をご用意ください。

※メールサーバーの IP アドレスが不明な場合は、現在ご利用のサーバー業者へお尋ねください。

受信(POP3)サーバー	現メールサーバーの IP アドレスへ変更します
	例)mail.chiroro.co.jp → 111.222.333.444
	pop.chiroro.co.jp → 111.222.333.444
送信(SMTP)サーバー	現メールサーバーの IP アドレスへ変更します
	例)mail.chiroro.co.jp → 111.222.333.444
	pop.chiroro.co.jp → 111.222.333.444
アカウント	変更の必要はありません
パスワード	変更の必要はありません

■ 一般的なメーラーへの設定変更箇所

■ 設定例

- > Outlook Express (WindowsXP・Windows2000) → 2ページ
- > Outlook 2003 (WindowsXP·Windows2000) \rightarrow 3 ~ 3
- > Outlook 2007 (Windows Vista) $\rightarrow 4 \sim i$
- > Outlook 2013 (Windows 7) → $5 \sim -3$
- > Mozilla Thunderbird $\rightarrow 8 \sim \Im$
- > Becky! Internet Mail → $10 ^{\sim}$ -ジ
- > Windows Live $\rightarrow \mu$ 2011 (Windows 7) → 11 $\sim -\vartheta$
- > Windows Live $\rightarrow -\mu$ 2012 (Windows 7. Windows 8) → 12 $\sim -\vartheta$
- > Windows メール の場合(Windows Vista 用メーラー:OS バンドル) → 14 ページ
- > Apple Mail (Mac OS X) → 16ページ
- ▷ iPhone メール → $17 ^{\sim} :$
- \succ iPad メール → 20 ページ
- > Android $\times -\mu \rightarrow 23 \ ^{\sim} -i$

■ Outlook Express の場合(Windows 用メーラー:OS バンドル)

ここでは、Outlook Express6 を用いて説明します。

- ① Outlook Express を起動します。
- メニューバー [ツール] から [アカウント] を選 択します。



 ③ 既に設定されているアカウントをクリ ックし、「プロパティ」ボタンをクリック します。

- ብンターネット アカウント	? 🛛
すべて メール ニュース ディレクトリ サービス	追加(<u>A</u>))
アカウント 種類 接続 ☆mailchirorocop メール (研定) (使用可能な接続	削除(型) プロパティ(型) 現定に設定(型) インボート型 エクスボート(型) 順番の設定(型)
	<u>閉じる</u>

④ [サーバー]タブをクリックし、受信メールサーバーおよび送信メールサーバーを、現サーバーの IP アドレスへ変更します。

ドメインから IP アドレスへ変更します 例)mail.chiroro.co.jp → 111.222.333.444



5 設定変更は以上です。「OK」ボタンをクリックして終了です。

■ Outlook 2003 での設定変更方法

ここでは、Outlook 2003 を用いて説明します。

- ① Outlook 2003 を起動します。
- シニューバー [ツール] から [電子メールアカ ウント]を選択します。



③ 電子メールアカウントが開き ます。『既存の電子メールアカ ウントの表示と変更』を選択 し、「次へ」ボタンをクリックし ます。



④ 既に設定されているアカウン
 トをクリックし、「変更」ボタン
 をクリックします。

電子メール アカウント		×
電子メール アカウント 選択したアカウントの訳	定を変更したり、削除します。	×
以下の順番で各アカウントの電	マンティールを処理します:	
名前 Bhreco	種類 変更② POP/SMTP (現定) 適加(4) 削除低 限定(該定 上へ(U) 下へ(2)	
新著電子メールの配信場所(個人用フォルダ	∲. ▼ 新規の Outlook データファイル(Q)	
	< 戻る(<u>B</u>)	完了 キャンセル

 ⑤ サーバー情報欄の受信メール サーバーおよび送信メールサ ーバーを、現サーバーの IP ア ドレスへ変更します。そして、 「次へ」ボタンをクリックしま す。



6 完了画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックして終了です。

■ Outlook 2007 での設定変更方法

ここでは、Outlook 2007 を用いて説明します。

①Outlook 2007 を起動します。

②メニューバー [ツール] から [アカウント設定] を選択します。



③電子メールアカウントが開きます。『電子メールアカウント』を選択し、

既に設定されているアカウントをクリックし、「変更」ボタンをクリックします。



電子メール アカウントの支更 インターネット電子メール設定 電子メール アロヴル大使用するココナ NI下の項目の	
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用するコナー以下の項目を	N/2
	TATERELTCER,
2-ザー情報 2前0: 電子メールアドレス(2): サーバー情報 アカウントの種類(4): POP3 受信メール・サーバー 逆信オール・サーバー SMTP)(2): emtp.lolipop is 3-ル・サーバー SMTP)(2): emtp.lolipop is 3-ル・サーバー SMTP)(2): emtp.lolipop is 3-ル・サーバー SMTP)(2): emtp.lolipop is 3-ル・サーバー Model and	アカウント設定のテスト この画面内に特徴も入力したら、アカウントのテスト有子う となお知知します。テストを取けすないな「アナウンド設定のテスト」 空気の入口したり、かりします (キャリワール:補続をれている 受加かります。 アカウント設定のテスト① 「詳細語定位」 (実ふ(空) 次へ(空) キャンセンレ

⑥完了画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックして終了です。

■ Outlook 2013 での設定変更方法

ここでは、Outlook 2013 を用いて説明します。

①Outlook 2007 を起動します。

②メニューバーの [ファイル] タブをクリックします。



③ [情報] をクリックし、[アカウント設定] を クリックし、[アカウント設定] をクリックします。



④設定を変更したいメールアカウントを選択し、[変更]をクリックします。

全できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。
A CERTY BILLY NYY I LABORO COVARIAL EDER CERTY
SS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
) 🔐 変更(A) 📀 既定に設定(型) 🗙 削除(M) 🔹 🛡
種類
POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
√ッ/7−ジを次の場所に配信! ます・
t@chiroro.com¥受信トレイ
タファイル: C:¥Users¥takashina¥Documents¥Outlook ファイル¥test@chiroro.com.pst

⑤サーバー情報欄の

受信メールサーバーおよび送信メールサーバーを 現サーバーのIP アドレスへ変更します。

近 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	アカウントの変更	
そして、「次へ」ボタンをクリックします。	POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。	×
	ユーザー储程 名前(江): デロロネット 電子メール アドレス(E): test@chiroro.com サーバー情報 アカウントの理類(Δ): POP3 受信メール サーバー(L): mail.chiroro.com 送信メール サーバー(SMTP)(Q) mail.chiroro.com メール サーバーへのロウオル情報 アカウント名(L) test@chiroro.com バスフード(E): ******* アパスフードを保存する(E)	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお助め します。 アカウント設定のテスト(工) ② (次へ)をクリックしたらアカウント設定を目動的にテストする (S)
ドメインから IP アドレスへ変更します 例) mail.chiroro.com → 111.222.333.444	□ メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応し ている場合には、チェック ポックスをオンにしてください(Q)	【詳細設定(M)
		< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

⑥「テスト アカウント設定」画面が表示されます。 テストが完了したら、[閉じる] をクリックします。

テスト アカウント設定				
すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続	中止(S)			
開に				
タスク エラー				
タスク	状況			
 ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信 	完了 完了			

■ Mozilla Thunderbird での設定変更方法

ここでは、Mozilla Thunderbird を用いて説明します。

①Mozilla Thunderbird を起動します。



2設定を変更したいアカウントの上で

右クリックし、表示されたメニューの中から 「設定」を選択します。

上受信 ▼ 《作成 云 test@chiroro.co.jp	■ チャット ▲ アドレス帳 ● タグ = ● クイックフィルタ 検索 <ctrl+k></ctrl+k>
▲ 受信トレイ (回) ごみ箱 ▲ 및 ローカルフォルダ	メッセージを受信する(G) Mail - test@chiroro.co.jp 新しいタブで聞く(I) 新しいウィンドクで聞く(Q) メッセージを検索(S) メッセージを検索(S)
100 2078日 永 送信トレイ	新しいフォルダ(N)
	アカウント

③サーバ設定を選択します。

アカウント設定			X
⊿ test@chiroro.co.jp サーバ設定	アカウント設定 - <t< th=""><th>est@chiroro.co.jp></th><th>ŕ</th></t<>	est@chiroro.co.jp>	ŕ
送信控えと特別なフォルダ	アカウント名(<u>N</u>): test@c	chiroro.co.jp	
編集とアドレス入力	既定の差出人情報		
迷惑メール ディスク領域	既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が弾であるか 。		
開封確認	名前(Y):	test	
セキュリティ	メールアドレス(<u>E</u>):	test@chiroro.co.jp	
迷惑メール	返信先 (Reply-to)(<u>S</u>):	受信者からの返信を受け取るアドレス	
ディスク領域	組織 (Organization)(<u>O</u>):		
送信 (SMTP) サーバ	署名編集(∑):	□ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L)	E
	 ファイルから署名を挿 メッセーシに vCard を 送信 (SMTP) サーバ(<u>U</u>): 	入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): 参照(C) :添付する(Y) vCard を編集(Q) test@chiroro.co.jp - mail.chiroro.co.jp (既定) v	
アカウント操作(A)・		差出人情報を管理(<u>M</u>)… OK) .

③サーバー情報欄の受信メールサーバーおよび送信メールサーバーを、

現サーバーの IP アドレスへ変更します。

アカウント設定	×
▲ test@chiroro.co.jp サーバ設定 送起党之と特別なフォルダ 編集とアドレス入力 送感メール ディスク領域 問封確認 セキュリティ ▲ ローカルフォルダ 送感メール ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ	サーパ設定 サーパ(数定 サーパ(気(5): mail.chiroro.co.jp ユーザ名(M): test@chiroro.co.jp セキュリティ設立 提続の保護(M): なし 認証方式(I): 平文のパスワード認証(安全でない) サイ(設定 図 新着メッセージがない切と動時に確認する(C) 図 新着メッセージな自動的にダウンロードする(M) ヘッダのみ取得する(E)
ドメインから IP アドレスへ変更します	図 ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G) ■ サナンロード後もサーバにメッセージを残す(G)
例) mail.chiroro.co.jp → 111.222.333.444	 ✓ ダウンロートしてから(Q) 14 □ 日以上経過したメッゼーンは削除する ✓ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(Q)
アカウント操作(<u>A</u>)・	メッセージの保存 詳細(ゾ) 終了時にごみ箱を空にする(X) 詳細(ゾ) メッセージの保存先: OK

④ 変更は以上です。「OK」ボタンをクリックして終了です。

■ Becky! Internet Mail での設定変更方法

ここでは、Becky! Internet Mail 2.28.01 [ja] を用いて説明します。

- ① Becky!を起動します。
- メニューバー [ツール] から、「メールボックスの設 定」を選択します。



③ [基本設定] タブをクリックし、POP3 サーバーおよび SMTP メールサーバーを、現サーバーの IP アドレスへ変更します。

ドメインから IP アドレスへ変更します 例) mail.chiroro.co.jp → 111.222.333.444

- [chiroro.co.jp]の設定 メールボックス名(V): chiroro.co.jp 基本設定接続メール作成受信 詳細 個人情報— テスト太郎 名前(N): メールアドレス(<u>A</u>): test@chiroro.co.jp サーバー情報 教徒プロトコル(D). POP3. ✓ ~ POP3サーバー(受信)(<u>M</u>): mail.chiroro.co.jp SMTPサーバー(送信))⑤): [mailchirorocojp] SMTPS ユーザーD(型): [test //スワード(型): ######## 認証方式(凹) ⊙標準 ○APOP . 0 🗢 日後に削除(0の場合削除しない)(D) 📃 受信メールをサーバー(こ残す(L) 、 名前:あなたの名前を入力します。 -こに入力された名前は、メールアドレスと対になって、あなたが送信するメールの差出人欄(From)に設 定されます。 ブロファイル(<u>R</u>): (標準) ▼ 新規(W) 削除(D)… 取込(Y) グローバルプロファイル(<u>G</u>)... OK キャンセル ヘルプ
- ④ 設定変更は以上です。「OK」ボタンをクリックして終了です。

■ Windows Live メール 2011 (Windows 7)の設定変更方法

ここでは、Windows Live メール 201 を用いて説明します。

①Windows Live メール 2011 を 起動します。



②メニューバーの [アカウント] をクリックし、
 変更したい [メールボックス] を選択し
 [プロパティ] をクリックします。

@ 🗋 🔘		
電子メール ニュース プロパティ ヴループ 紙現作成		
クイック分類	メッセージの検索 の	▲ 6月 ▶
未開始のメール		日月火水末金土
オリコックラの木屑またのメール 手間時かつメード	このビューにはアイテムがありません。	7.8.910111212
		14151617181920
Chiroro (test)		2122 2324 2526 27
States		2829301234
下書き 送信済みアイテム		5 6 7 8 9 10 1
注照X=ル		
ごみ箱		**日
送信といく		ありません
2010/01		
JI-k 💽		
🚵 カレンダー		
111 アドレス感		
🔝 77-F		てきます
>====75€=−7		



■ Windows Live メール 2012 の場合(Windows7・Windows8 用メーラー)

ここでは、Windows Live メール 2012 を用いて説明します。

①Windows Live メール 2012 を起動します。

設定を変更するアカウントを選択し、「プロパティ」を開きます。



② [プロパティ] から [全般] → [サーバー] を開きます。

100 A		Kago	ya (abc) プロ	パティ	×
全般	サーバー	セキュリティ	詳細設定		
х-л Г	アカウント L ごれらの 図 Windo	של–אל–ג ws Live	覚えやすい名前を Hotmail)。	付けてください(例	1: 仕事、
tes	st@chiroro.co	m			
ユーサ ⁻ 名前	一(南報 前(<u>N</u>):	[test@chiroro.cor	n	
会社	t(<u>0</u>):	[
電子	チメール アドレ	ג <u>(M</u>):	test@chiroro.cor	n	
返信	アドレス(Y):				
√ ×-	ルの受信時ま	らよび同期の	侍にこのアカウントも	(含める(1)	
			0К :	キャンセル	適用(<u>A</u>)

③サーバー情報欄の受信メールサーバーおよび送信メールサーバーを、 現サーバーの IP アドレスへ変更し、[設定] をクリックします。

B 1	Kago	ya (abc) プロパティ ×			
全般	サーバー セキュリティ	詳細設定			
サーノ	サーバー情報				
受	信メール サーバーの種類	(<u>M</u>) POP3			
受	信メール (POP3)(1) :	mxx.kagoya.net			
送	信メール (SMTP)(<u>U</u>):	smtp.kagoya.net			
受信	メール サーバー				
2	ーザー名(<u>A</u>):	abc			
7C	スワード <u>(D</u>):	•••••			
		✓パスワードを保存する(W)			
۲)クリアテキスト認証を使用	用してログオンする(C)			
○ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)					
○ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)					
送信	メール サーバー				
~	このサーバーは認証が必	要(⊻) 設定(Е)			
		OK キャンセル 適用(A)			

④ [送信メールサーバー] が表示されます。

受信メールサーバーと同じ設定をするにチェックを入れ、[OK]をクリックします。

送信メール サーバー			
ログオン情報			
アカウント名(<u>C</u>):			
パスワード(円):			
✓ パスワードを保存する(W)			
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)			
OK キャンセル			

⑤設定変更完了です。

■ Windows メール の場合(Windows Vista 用メーラー:OS バンドル)

- ① Windows メールを起動します。
- メニューバー [ツール] から [アカウント] を選 択します。



③ 既に設定されているアカウントを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。

インターネット アカウント	×
インターネット アカウント 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクレ アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除するには、対象をク 動作をクリックします。 メール ちろろ太郎 (既定) ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews.microsoft.com ディレクトリ サービス	エ エ エ エ ジックしまず・追加した リックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 脱走に設定(D) インポート(1)
	エクスボート(E) 順番の設定(S) 閉じる

 ④ [サーバー] タブをクリックし、受信メールおよび送 信メールを、現サーバーの IP アドレスへ変更しま す。

ドメインから IP アドレスへ変更します 例)mail.chiroro.co.jp → 111.222.333.444

⑤ 設定変更は以上です。「OK」ボタンをクリックして 終了です。

まるる太郎 プロパティ				
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定				
サーバー情報				
受信メール サーバーの種類(M): POP3				
受信メール (POP3)(I): mail.chiroro.co.jp				
送信メール (SMTP)(U): mail.chiroro.co.jp				
受信メール サーバー				
ユーザー名(A): test@chiroro.co.jp				
ノťスワード(P):				
マパスワードを保存する(W)				
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)				
送信メール サーバー				
☑ このサーバーは認証が必要(V) 設定(E)				
OK キャンセル 適用(A)				

■ Apple Mail での設定変更方法

ここでは、Apple Mail 1.x を用いて説明します。

- ① Apple Mail を起動します。
- 2 メニューバー [Mail] から [環境設定] を選択します。
- アカウントウィンドウが開きますので、受信用メールサーバーおよび送信用メールサーバーを、現サーバーの IP アドレスへ変更します。

アカウント	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細
POP	アカウントの種類: POP
	説明: POP アカウント
	メールアドレス: test@chiroro.co.jp
	氏名: テスト太郎
	受信用メールサーバ: mail.chiroro.co.jp
	ユーザ名: test@chiroro.co.jp
	パスワード:
	送信用メールサーバ (SMTP): mail.chiroro.co.in
	サーバ設定

④ 設定変更は以上です。ウィンドウ左上の 🔴 をクリックして終了です。

■ iPhone での設定変更方法

ここでは、iPhone5s を用いて説明します。

①ホーム画面から[設定]をタップします。



② [メール/連絡先/カレンダー] をタップします。

-96 Soft	Bank 4G 15:00 @ 7 59%	
	設定	
	メール/連絡先/カレンダー	>
	メモ	>
	リマインダー	>
	電話	>
	メッセージ	>
	FaceTime	>
	マップ	>
۲	コンパス	>
0	Safari	>
5	ミュージック	>
***	ビデオ	>

③変更したいアカウントをタップします。

レンダー
×
>
ブッシュ 〉
2行 >
0
>
カラー >
\bigcirc

③変更したいアカウントをタップします。 受信メールサーバーのホスト名を 現サーバーの IP アドレスへ変更します。

変更が完了したら画面下部の [SMTP] をタップします

	-97 SoftBank	IG 15:15
	キャンセル	チロロネットメール 完了
	POPアカウン	└慣報
	名前	チロロネット
	メール	test@chiroro.co.jp >
	説明	チロロネットメール
	受信メールサー	-75
トメイノから IP アトレスへ変更します 例) mail chiroro co ip \rightarrow 111 222 333 444	ホスト名	mail.chiroro.co.jp
he a manufacture of the second s	ユーザ名	test@chiroro.co.jp
	パスワード	•••••
	送信メールサー	71-
	SMTP	サーバなし >
	詳細	>

③ [SMTP] が表示されます。

送信メールサーバーをタップします。

••••• SoftBank 🗢 16:39	36% 📭
Kagoya SMTP	
プライマリサーバ	
test@chiroro.co.jp	オン >
ほかのSMTPサーバ	
サーバを追加	>
"メール"は、プライマリサーバを い場合はほかのSMTPサーバを す。	を使用できな 積番に試しま

③送信メールサーバーの設情報が表紙されます。

送信メールサーバーのホスト名を現サーバーの IP アドレスへ 変更し,完了ボタンをタップします。

	-97 SoftBank 4G 15:15 ④ f 55% ■ キャンセル mail.chiroro.co.jp 完了
	א-ד
	送信メールサーバ
	ホスト名 mail.chiroro.co.jp
	ユーザ名 test@chiroro.co.jp
	パスワード・・・・・・・
	SSLを使用
	認証 MD5チャレンジ応答 >
ドメインから IP アドレスへ変更します 例) mail.chiroro.co.jp → 111.222.333.444	サーバポート 587
	サーバを削除

4設定変更完了です。

■ iPad の場合

ここでは、iPad を用いて説明します。

①ホーム画面より[設定]をタップします。



②設定画面が開きますので、「メール/連絡先/カレンダー」をタップし、変更したいアカウントをタップします。

iPad ♥		13:25	@ 100% #	
設定		メール/連絡先/カレンダー		
🗖 ×-1	し/連絡先/カレンダー	アカウント		
≠ ×		iCloud 停止中	5	
ידע ו	インダー	chiroro.co.jp	5	
🖸 X 74	セージ	test	>	
📑 Face	Time	アカウントを追加		
刺 २७:	ブ			
🧭 Safar	1	データの取得方法	ブッシュ >	
1 21-	ージック	x-n		
*** EF	t	プレビュー	2行 >	
🔹 写真。	とカメラ	TO/CCラベルを表示	0	
iBook	ks	スワイプオプション	>	
Pode	ast	フラグのスタイル	カラー >	
Game	e Center	削除前に確認		
		画像を読み込む		
💟 Twitte	er	スレッドにまとめる		
Facel	book			
•• Flickr	r	常にBccに自分を追加	0	
Vime	0	アドレスをマーク	オフシ	
		引用のマークを増やす	オント	
% Chat	Work	署名	iPadから送信 >	
D Flight	tRadar24	デフォルトアカウント	chiroro.co.jp 🗧	

③アカウントの情報が表示されます。

受信メールサーバーのホスト名を現サーバーの IP アドレスへ変更します。

	Pad 🕈	13:25	@ 100%
	キャンセル	test	元了
	アカウン	٢	
	POPアカウント制	n ve	
	名前	test@chiroro.com	
	メール	test@chiroro.com	>
	説明	test	
	受信メールサー/	¢.	
	ホスト名	mail.chiroro.com	
	ユーザ名	test@chiroro.com	
	パスワー	۴ •••••	
	送信メールサーバ	r i	
	SMTP		サーバなし >
	詳細		5
		アカウントを削除	
ドメインから IP アドレスへ変更します		2 22 2 2 1 ° C 1910	
例) mail.chiroro.com → 111.222.333.444			
画面を人クロールし、[SMIP]をダツフします。			

④プライマリサーバにあるメールサーバーをタップします。

79イマリサーバ 東魏成 オ: UT-VOGAMTPサーバ IT-Ackabina@Chiroro.co.jp オ: mail.chiroro.com オ: mail.chiroro.com オ: サーバを追加 X-A-X-は、フライマリサーバを説明できない場合はほかの5MTPサーバを説明に送します。	2
未構成 オ: はから3MTPサーバ mall.chirero.co.jp オ: mall.chirero.co.jp オ: mall.chirero.co.jp オ: mall.chirero.com オ: mall.chirero.com オ: サーバを追加 メントルは、プライマリサーバを提示さない場合はほかの5MTPサーバを提示に成します。	2
Takashina@chiroro.co.jp オ takashina@chiroro.co.jp オ mail.chiroro.com オ mail.chiroro.com オ サーバを追加 メートバは、プライマリサーバを使用できない場合ははから5MTPサーバを用量に送します。	
mail.chiroro.co.jp オ takashina@chiroro.co.jp オ mail.chiroro.com オ mail.chiroro.com オ サーバを追加 メール・は、プライマリサーバを視測できない場合はほかの54/TPサーバを撮影に送します。	
takashina@chiroro.cojp オ mail.chiroro.com オ mail.chiroro.com オ サーノでを追加 メール・は、プライマリサーバを想用できない場合ははからかれアサーバを想用にはします。	0
mail.chiroro.com オン mail.chiroro.com オン サーバを追加 メール・は、プライマリサーバを規模できない場合ははからかパドサーバを規算に送します。	2
mail.chirero.com オ サーバを追加 メールは、プライマリサーバを根用できない場合はほかの5MTPサーバを用着に試します。	65
サーバを追加 メール ¹ は、プライマリサーバを規則できない場合ははかの5MTPサーバを用意に試します。	2
メールロ、プライマリサーバを規則できない場合はほかの5MTPサーバを崩倒に成します。	>

⑤送信メールサーバのホスト名を現サーバーの IP アドレスへ変更します。

ad 🗣	13:26	@ 100% I
キャンセル	mail.chiroro.com	完了
サーバ		Ø
8個メールサーバ		
ホスト名 ma	l.chiroro.com	
7-#\$ tos	Mahima com	
パスワード •••		
SSLを使用		\bigcirc
認証		バスワード >
サーバボート 58	7	
	サーバを削除	

⑥ [完了] をタップし、設定変更完了です。



■ Android の場合

※ここでは、Android (Galaxy)を用いて説明します。

①ホーム画面から「Eメール」をタップします。





②設定を変更するアカウントの [受信トレイ]を開きます。 本体下の [メニューキー] を押し、 設定をタップします。

③[設定] 画面が開きます。変更するアカウントをタップします。



④画面の下部にあるサーバー設定の[受信設定]をタップします。

:esh, 🚏 🎽	25AM
< 🧕 test@chiroro.com	
データの使用	
Eメールを同期	\checkmark
新着Eメール自動確認 15分ごと	\bigcirc
E メール受信サイズ ^{2KB}	(>)
通知設定	
Eメール通知 Eメール受信時、ステータスパーに通 知	\checkmark
通知音 Postman	(
サーバー設定	
受信設定	
送信設定	

⑤POP3 サーバーを、現サーバーの IP アドレスへ変更します。 変更したら[完了]をタップします。



⑥アカウントの設定画面に戻り、[送信設定]をタップします。

ドメインから IP アドレスへ変更します

:esh, 🚏 🎽	25AM
< 🧕 test@chiroro.com	
データの使用	
Eメールを同期	>
新着Eメール自動確認 15分ごと	>
E <mark>メール受信サイズ</mark> ^{2KB}	(>)
通知設定	
Eメール通知 Eメール受信時、ステータスパーに通 知	\checkmark
通知音 Postman	(
サーバー設定	
受信設定	
送信設定	

⑥SMTP サーバーを、現サーバーの IP アドレスへ変更します。 変更したら[完了] をタップします。



	# 👔 "4[885]	9:26AN
く 🧿 送信設定		
SMTPサーバー		
mail.chiroro.com		
セキュリティタイプ		
なし		4
ボート		
587		
✓ ログインが必要	E	
ユーザー名		
test@chiroro.com		
バスワード		
5	27 27	

⑦設定変更完了です。